

## KLEURTOESLAGEN

Forfaitair bedrag afhankelijk van het formaat

	< 1000 mm	1000 - 2500 mm
<b>Standaard steunkleur</b>	€ 255	€ 375
<b>Quadri</b>	€ 750	€ 975

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Afmeting tabloïd

Nuttige oppervlakte van de rubriekpagina's:

1/1-pagina: formaat: 360 mm hoog x 229,8 mm breed

Full 1/1-pagina: formaat: 385 mm hoog x 255 mm breed

Kolombreedtes	1 kol	35,8 mm	4 kol	152,2 mm
	2 kol	74,6 mm	5 kol	191,0 mm
	3 kol	113,4 mm	6 kol	229,8 mm

### Drukprocédé

Offset (Coldset rotatie).

### Aanlevering materiaal

	zwart	zwart +1 kleur	Trichromie	Quadrichromie	Pano (*)
# dagen voor publicatie	2	2	4	4	4

- Afsluittijden voor speciale uitgaven worden per verschijning vastgelegd en gecommuniceerd.
- Voor een verschijning op zaterdag of op een feestdag dient de leveringstermijn met 1 dag te worden verlengd.
- Samen met het materiaal moet een uitstekende proef op dagbladpapier (met plaatsing van de controlestrips) worden geleverd, waarbij de densiteitswaarden en de puntvergroting gerespecteerd worden.

### Materiaalvereisten

#### Digitaal materiaal

- Voor drukklaar digitaal materiaal wordt de **Certified PDF** standaard en de ISO standaard ISOnewspaper26V4 voor kranten gevolgd. Meer uitleg kan u vinden op [www.medibelplus.be](http://www.medibelplus.be).
- Op de site [www.concentramediaregie.be/adverteren](http://www.concentramediaregie.be/adverteren) vindt u alle informatie rond de grafisch-technische specificaties en digitale verzendingsmogelijkheden. Het preflightteam helpt u graag verder bij eventuele technische vragen. Het team is bereikbaar op 03-210 03 23 en 03-210 03 31.
- Bij aanlevering van digitaal materiaal dient een fax (print van het document met vermelding van de bestandsnaam en wijze van verzending) verstuurd te worden aan de reservatiedienst op het nummer **03-210 30 30** (Antwerpen) of **011-87 82 04** (Hasselt).

## KLEUR

- **Steunkleuren**  
Alle steunkleuradvertenties (Pantone) dienen te worden omgezet naar hun C.M.Y.K.-equivalent.
- **Quadrichromie**  
(vierkleurenadvertenties):  
basisoffsetkleuren:  
cyan - magenta - yellow - black

## DRUKTECHNISCHE STANDAARDNORMEN

- **Punttoename**  
Gemeten met densitometer met smallbandfilter (DIN 16536) en polarisatiefilter in 50% veld.  
- C.M.Y.K. + 18%  
- Toegestane afwijking ± 5%

**Puntvergrotingstabel** van de verschillende rastertonwaarden.

Origineel	Afdruk in krant
10 %	17 %
20 %	32 %
30 %	47 %
40 %	58 %
50 %	68 %
60 %	78 %
70 %	86 %
80 %	93 %
90 %	98 %

- **Maximale vlakbedekking**  
- C + M + Y 120 - 160%  
- Zwart 80 - 100%  
- C + M + Y + K 240%

- **Grijsbalans** (driekwart / 75%)  
- cyan 55%  
- magenta 45%  
- yellow 38%

(\*) Panoramische advertenties kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden.  
Alle prijzen zijn exclusief het geldend BTW-tarief.

\* Prijzen exclusief BTW